



Трансмиссионное масло 80W-90 GL5

ОПИСАНИЕ: Минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач, редукторов мостов, раздаточных коробок и коробок отбора мощности. Предназначено для расширенного парка легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники и техники строительного назначения. Всесезонного использования для стандартных интервалов замены.

УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем
4911	20л
4912	200л

ПРИМЕНЕНИЕ: Замена трансмиссионного масла осуществляется согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. Утилизировать отработанное масло в соответствии с местным законодательством, подробности в «Паспорте безопасности», получаемого по требованию.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

API GL-5
MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0, VOLVO 97321
ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E,
ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 24A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация	Istwert / Result / Результат
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 40°C [ASTM D445]	mml/s	--	141,76
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mml/s	14,0–15,0	14,57
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]		> 100	101
Viskosität, Viscosity, Вязкость при -26°C [ASTM D29383]	mPas	< 150 000	106750
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	<=-24	-30
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	>165	220
Farbe, Colour, Цвет [ASTM D1500]		Reference	3,5